

CC-Dr. Schutz GmbH

Vývoj • Výroba • Logistika
Výroba a distribuce vysoce kvalitních
čisticích a ošetřovacích produktů pro
podlahoviny a také čisticích systémů

Výhradní dovozce pro Českou republiku:

DEMA DEKOR CZ s.r.o.

Vídeňská 51
669 02 Znojmo

tel: +420 515 227 272

fax: +420 515 260 423

mobil office: +420 602 124 222

office@dema-dekor.cz • www.dr-schutz.cz

Informace o produktu

CC-Olejová pasta

1. Popis

Olejová pasta je přirozeně tvrdnoucí olej pro první ošetření a následné ožívování oxidačně a UV-olejovaných dřevěných a korkových povrchů.

2. Oblasti použití

Oxidačně a UV-olejované dřevěné a korkové povrchy.

Oxidačně olejovaným povrchům z výroby bude dodána dodatečná ochrana spojů a spár.

3. Použití

Olejovou pastu zapracujte pomocí ručního rotačního stroje *CC-Floor Boy*. Na malých plochách může být zapracování provedeno ručně.

Příprava povrchu: Dřevo musí být čisté, bez mastnot a suché. Předčištění pomocí *CC-Intenzivního čističe na dřevo a korek* odstraní nečistoty a zbytky ošetřovacích prostředků a postará se o rovnoměrnou přilnavost. *Olejová pasta* je produkt připravený k přímému použití. Teplota při zpracování min. 18°C.

Zpracování: *Olejovou pastu* nanést přímo z tuby na dřevo a pomocí padu rovnoměrně tence rozdělit na povrch. Filcovým padem nebo bavlněným hadříkem povrch bezzbytku rozleštit do sucha. Na povrchu nesmí zůstat žádný zbytkový olejový film.

Konečná úprava: Strojem rozleštěné povrchy mohou být po několika hodinách používány, po ručním leštění zpravidla až druhý den. Místa, kde je nutné procházet mohou být 1. den navolno zakryta hadry nebo vlnitým kartonem. Ošetřený povrch 2 dny nevytírat navlhko a chránit před vlhkostí.

4. Technické údaje

Spotřeba: 5-10 g/m² = 1 tuba vystačí na 25-50 m². Náradí čistit ředidlem. Schnutí 48 hodin při teplotě 20°C.

Obsah látek: Dřevný olej, lněný olej, odaromatizovaný terpentín, bezolovanaté sušící látky.

VOC (2010): Hraniční hodnota: 700 g/l. Obsahuje max. 316 g/l VOC

CC-Olejovou pastu skladujte uzavřenou v originální nádobě v chladu a suchu. Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Zamezte styku s kůží. Nevylévejte do kanalizace.

Nebezpečí samovznícení: Hadříky nebo pady, brusný prach apod., které obsahují zbytky *Olejové pasty*, se mohou samovznítit. Proto je nutné je polít vodou nebo uzavřít do těsné nádoby a zlikvidovat. Vyprázdněné obaly a zbytky produktů zlikvidovat podle místních předpisů.



5. Balení

250 ml – tuba

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru ošetřování, čištění a čisticí techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.