

## CC-Dr. Schutz GmbH

Vývoj • Výroba • Logistika  
Výroba a distribuce vysoce kvalitních  
čistících a ošetřovacích produktů pro  
podlahoviny a také čistících systémů

Výhradní dovozce pro Českou republiku:

### DEMA DEKOR CZ s.r.o.

Vídeňská 51  
669 02 Znojmo

tel: +420 515 227 272

fax: +420 515 260 423

mobil office: +420 602 124 222

office@dema-dekor.cz • www.dr-schutz.cz

## Informace o produktu

## CC-Teak-olej (pro všechny dřevěný zahradní nábytek)

### 1. Popis

Speciální olej pro venkovní použití na bázi přírodních olejů. Pro základní a pravidelné ošetřování zahradního nábytku z tekového dřeva a jiných dřevin odolávajících povětrnostním vlivům ve venkovním i vnitřním prostředí. Dobrá nasávací schopnost, vynikající podbarvení dřeva. Vytváří přirozeně drsný povrch s otevřenými póry, zachovává dřevinám schopnost „dýchat“. Nízkoviskózní formulace s vysokým obsahem účinných látek.

### 2. Oblasti použití

Dřeviny odolávající povětrnostním vlivům ve venkovním i vnitřním prostředí, např. teak, robinie, bangkirai.

### 3. Použití

Podklad musí být suchý, bez prachu a mastnot. Zašedlé nebo znečištěné dřevo nejprve důkladně vyčistit a čisté dřevo ještě vyhladit jemnou brusnou tkaninou nebo červeným padem. Při silném zašednutí dřevo popř. nejprve vybrousit. *CC-Teak-olej* před použitím důkladně protřepat.

#### Základní ošetření:

*CC-Teak-olej* nanést savým měkkým hadrem sytě na suché dřevo a vmasírovat. Olej musí dokonale nasát. Přebytečný olej znovu rozdělit hadrem na ještě nenapitá místa nebo odstranit. Po zaschnutí přes noc provést druhý nátěr, pokud nebylo dosaženo dostatečného nasycení dřeva.

#### Ošetření / oživení:

*CC-Teak-olej* nanést savým měkkým hadrem tence a stejnoměrně na suché dřevo, vmasírovat a nechat zaschnout. Přebytečný olej odsát hadrem.

**Upozornění:** Při používání a schnutí se postarat o dobré větrání prostoru.

**Spotřeba:** 750 ml vystačí při jednom nátěru na jednu zahradní garnituru, která se skládá ze stolu a šesti židlí.

**Doba schnutí:** 12 hodin (při dobrém větrání)



#### 4. Technické údaje

Obsah látek: modifikované oleje, desaromatizovaný lakový benzin, bezolovnatá sušidla.

Ředidlo: Neředit ředidlem. Produkt je přímo připravený k použití.

Giscode: Ö 60 (Kód produktu pro produkt povrchové úpravy)

Skladování: +5°C až +25°C, při skladování je stabilní 36 měsíců

Transport: žádný nebezpečný náklad podle ADR.

Hadříky a pady, které obsahují zbytky produktu CC-Teak olej, se mohou při schnutí v případě nahromadění tepla samovznítit. Proto je nutné je sušit samostatně a rozprostřené a teprve po zaschnutí vyhodit.

CC-Teak olej skladujte uzavřený v originální nádobě v chladu a suchu. Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí. Nevylévejte do kanalizace.

#### 5. Balení

750 ml - dóza

*Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru ošetřování, čištění a čisticí techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.*

