

CC-Dr. Schutz GmbH

Vývoj • Výroba • Logistika
Výroba a distribuce vysoce kvalitních
čisticích a ošetrovacích produktů pro
podlahoviny a také čisticích systémů

Výhradní dovozce pro Českou republiku:

DEMA DEKOR CZ s.r.o.

Vídeňská 51
669 02 Znojmo

tel: +420 515 227 272

fax: +420 515 260 423

mobil office: +420 602 124 222

office@dema-dekor.cz • www.dr-schutz.cz

Informace o produktu

CC-Terasový olej

1. Popis

Speciální olej na bázi rostlinných olejů pro použití ve venkovním prostředí. Díky velmi dobré nasávací schopnosti je dřevo konzervováno, póry ovšem zůstávají otevřené a mají možnost dýchat. Přirozená krása a struktura dřeva a WPC-dílců bude opticky zvýrazněna. Protiskluzná hodnota R 10. Protiskluzný účinek testován ve zkušebním ústavu Institut für Wand- und Bodenbeläge, Säurefließner-Vereinigung e.V. podle směrnice BGR 181 a DIN 51130.

2. Oblasti použití

Pro impregnaci dřevěných teras ze všech druhů dřevin a WPC (woodplastic). Je vhodný také pro ošetření zahradního nábytku a jiných dílů ze dřeva ve venkovním prostředí.

3. Použití

Použití je možné při venkovní teplotě minimálně 10°C. Impregnované dřevo musí být čisté a suché. Staré nátěry v případě nutnosti nejprve odbrousit. Poslední broušení provést zrnitostí 120. WPC-dílce (woodplastic) popřípadě nejprve vyčistit CC-Intenzivním čističem na dřevo, WPC a kámen.

Příprava podkladu: Olej rovnoměrně nanést ve směru kresby dřeva olejovacím válečkem, štětcem nebo hadrem, který nepouští vlákna. Po asi 30 minutách působení přebytečný olej ještě jednou důkladně rozetřít popř. setřít štětcem nebo hadrem. Dřevo po zaschnutí přes noc znovu naolejovat olejovacím válečkem, štětcem nebo hadrem, který nepouští vlákna. Přitom tak dlouho pracovat mokré do mokrého, až je dřevo úplně nasyceno. Přebytečný olej důkladně odsát.

Doba schnutí: 12 hodin (při dobrém větrání).

Spotřeba: Měkké dřevo: 200-250 ml/m²; Tvrdé dřevo: 100-120 ml/m²

4. Technické údaje

Obsah látek: modifikované oleje, desaromatizovaný lakový benzin, bezolovnatá sušidla.

Ředidlo: Neředit ředidlem. Produkt je přímo připravený k použití.

Giscode: Ö 60 (Kód produktu pro produkt povrchové úpravy)

Skladování: +5°C až +25°C, při skladování je stabilní 36 měsíců

Transport: žádný nebezpečný náklad podle ADR.



Hadříky a pady, které obsahují zbytky produktu CC-Terasového oleje, se mohou při schnutí v případě nahromadění tepla samovznítit. Proto je nutné je sušit samostatně a rozprostřené a teprve po zaschnutí vyhodit.

CC-Terasový olej skladujte uzavřený v originální nádobě v chladu a suchu. Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí. Nevylévejte do kanalizace.

5. Balení

750 ml - dóza

2,5 l - kbelík

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru ošetřování, čištění a čisticí techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směric a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.

